



# toten T-G5

## Grunt głęboko penetrujący

- Na chłonne podłoża
- Wysoka zdolność penetracji
- Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz

### Zastosowania

Do gruntowania chłonnych i zróżnicowanych pod względem chłonności podłoży w obszarach ścian i podłóg. Wiąże pyły i wzmacnia piaszczące powierzchnie. Poprawia przyczepność kontaktową uszczelnień, zapraw klejowych, powłok malarskich oraz tapet do podłoża.

### Podłoża

Podłoża chłonne jak beton, beton komórkowy, tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, spoiwo tynkarskie i murarskie, mur, jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy, jastrych magnezjowy.

### Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być suche, nośne, pozbawione rys, nie odkształcające się oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność (np. kurz, olej, wykwitły itp.). Istniejące rysy w jastrychu zespolić. Jastrychy z lanego asfaltu muszą być piaskowane. Tradycyjne jastrychy cementowe muszą być sezonowane 28 dni i być suche ( $\leq 2\%$  wag.). Ogrzewane jastrychy cementowe i anhydrytowe przed rozpoczęciem układania muszą zostać odpowiednio wygrzane i wystudzone.

### Sposób użycia

Przed użyciem preparat wymieszać lub wstrząsnąć opakowaniem, następnie nanieść na przygotowane podłoże przy pomocy pędzla, wałka lub ławkowca, w postaci nierozcieńczonej. Nałożyć tylko taką ilość materiału, która zostanie wchłonięta przez podłoże, a na powierzchni nie utworzą się kałuże. Po całkowitym wyschnięciu gruntu można wykonać następne prace. Pod powłoki malarskie i tapety stosować rozcieńczony wodą w proporcji 1:1.

### Temperatura stosowania

Od  $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$  do maks.  $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$  (podłoże, materiał, powietrze)

### Czas schnięcia

5-10 minut przy  $+23\text{ }^{\circ}\text{C}$ ; ok. 15 minut przy  $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$

### Zużycie

Ok.  $100\text{ g/m}^2$  w zależności od chłonności podłoża

\* Dane czasowe odnoszą się do temperatury  $+23\text{ }^{\circ}\text{C}$  i względnej wilgotności powietrza 50%. Wyższe wartości skracają, a niższe wydłużają podane dane czasowe.

Prosimy stosować się do aktualnych informacji technicznych o produkcie oraz do właściwych norm, wytycznych i zaleceń.



# toten





# toten T-G5

## Grunt głęboko penetrujący

- Na chłonne podłoża
- Wysoka zdolność penetracji
- Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz

<b>Narzędzia</b>	Walek malarski futrzany, walek piankowy, pędzel, ławkowiec.
<b>Czyszczenie narzędzi</b>	Wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy
<b>Opakowanie</b>	Kanister 5 kg, kanister 1 kg
<b>Wskazówki BHP</b>	<b>Znaki ostrzegawcze:</b> brak <b>Zwroty zagrożenia:</b> brak <b>Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:</b> S 2 Chronić przed dziećmi S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę <b>Inne zagrożenia:</b> Karta charakterystyki produktu dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową

Przechowywać w suchym pomieszczeniu na paletach, w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach.  
Termin przydatności do użycia 18 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji na opakowaniu.



# toten

