



| | |
|---|---|
| Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: | ZAPRAWA MURARSKA TOTEN ZM-7 |
| Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: | Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według przepisu, ogólnego przeznaczenia (G), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, słupy i ściany działowe. |
| Producent: | KIM Sp. z o.o. ul. Bartycka 114, 00-716 Warszawa tel. (22) 55 96 200 www.kim24.pl |
| System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | System 4 |
| Norma zharmonizowana: | PN-EN 998-2:2012 (EN 998-2:2010) Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 2: Zaprawa murarska |

Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |
|---|--|
| Zawartość chlorków | 0,07 % Cl |
| Klasa reakcji na ogień | A1 |
| Absorpcja wody | 0,1 kg/(m ² ·min ^{0,5}) |
| Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ) | 15/35 Wartość tabelaryczna (EN 1745:2002 tab. A.12) |
| Współczynnik przewodzenia ciepła (λ _{10, dry}) / gęstość | 0,83 W/(m·K) Średnia wartość tabelaryczna; P=50% i 1800 kg/m ³ (EN 1745:2002 tab. A.12) |
| Trwałość: <ul style="list-style-type: none"> Spadek wytrzymałości po 25 cyklach zamrażania-rozmrażania Ubytek masy po 25 cyklach zamrażania-rozmrażania | ≤ 10 % ≤ 3 % |
| Proporcje składników (masowo, %) | Cement: wypełniacze 1:3 Dodatki poniżej 1% |
| Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych | PATRZ: Karta Charakterystyki |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

P R E Z E S

W imieniu producenta podpisał(-a): Zygmunt Krosnowski Inż. inż. Zygmunt Krosnowski w Warszawie dnia 30.06.2017 (Wyd.2)