

budowlanego:

KL-SZ

o:

WZKS TOTEN KL-SZ

owania:

jest przeznaczona do mocowania płyt styropianowych (EPS) do murów i do wykonywania warstwy zbrojonej pod wyprawę tynkarską, wewnątrz budynków nowowznoszonych oraz eksploatowanych.

raz miejsce produkcji wyrobu:

o.o. ul. Bartycka 114, 00-716 Warszawa

(nadrzędna):

ul. Piłsudskiego 10, 01-644 Warszawa

ul. Piłsudskiego 10, 01-644 Warszawa

ul. Piłsudskiego 10, 01-644 Warszawa

ul. Piłsudskiego 10, 01-644 Warszawa

ul. Piłsudskiego 10, 01-644 Warszawa

o przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

o i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

2+

o weryfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub

o/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Piłsudskiego 10, 01-644 Warszawa

o jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej,

o weryfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Instytut Techniki


0, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji ITB-0651/Z

budowlanego dla zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
murach	brak rys	
2 h suszenia	≥ 0,25 MPa	
7 dniach suszenia	≥ 0,08 MPa	
7 dniach suszenia	≥ 0,25 MPa	
2 h suszenia	≥ 0,08 MPa	
7 dniach suszenia	≥ 0,03 MPa	
7 dniach suszenia	≥ 0,08 MPa	
o:	< 300 g/m ²	
	< 400 g/m ²	

wyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 normami. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych została wydana w oparciu o wytyczne zawarte w Rozporządzeniu z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Prezes KIM Sp. z o.o.

(imię i nazwisko oraz stanowisko)


 (podpis)