



Arkusz Danych Technicznych

Qmix DH

Plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich w proszku

WŁAŚCIWOŚCI

Qmix DH jest domieszką przeznaczoną do poprawienia właściwości roboczych zapraw budowlanych z zastosowaniem cementu portlandzkiego. Zwiększa napowietrzenie świeżej zaprawy, poprawia jej urabialność, a po stwardnieniu wodoszczelność i odporność na mróz. Qmix DH umożliwia prowadzenie robót w okresach obniżonych temperatur (do -2°C) i zapobiega powstawaniu rys skurczowych. Zaprawa z dodatkiem Qmix DH dłużej zachowuje plastyczność, nie spływa, lepiej penetruje, powoduje że na powierzchni tynku nie ma zacieków i wykwitów

ZASTOSOWANIE:

Qmix DH przeznaczony jest do stosowania w zaprawach budowlanych podczas wykonywania prac murarskich, tynkarskich oraz wykończeniowych.

SPOSÓB UŻYCIA:

Qmix DH należy stosować w ilości jedna saszetka na 50 kg cementu. Qmix DH można dodawać do wody zarobowej lub bezpośrednio do betoniarki po wysypaniu piasku. Aby uzyskać najlepszy efekt należy dobrze wymieszać zaprawę. W celu ustalenia odpowiedniej dawki należy przygotować mieszanki próbne.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE:

Norma: PN-EN 934-3:2009 + A1:2012

Jednostka Notyfikująca: British Standards Institution

PRZECHOWYWANIE:

Qmix DH należy przechowywać w suchym miejscu w zamkniętych wiaderkach. Okres przydatności do stosowania przy przechowywaniu w sposób zgodny z zaleceniami producenta wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

INFORMACJE LOGISTYCZNE:

opakowanie	rodzaj opakowania	opakowanie zbiorcze	paleta
16g	wiaderko	100 szt.	9.600 szt.
16g	wiaderko	350 szt.	16.800 szt.

Dystrybucja:

FARKOM

P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek

08-470 Wilga, ul. Warszawska 58

tel.: (25)685-30-67

e-mail: farkom@farkom.pl

www.farkom.pl

Uwaga: Firma P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek dokłada starań, by wszelkie porady, zalecenia oraz informacje udzielane w broszurach były precyzyjne i poprawne. Jednak, ponieważ nie posiadamy kontroli nad warunkami użytkowania naszych produktów, użytkownik końcowy powinien przed ich zastosowaniem przeprowadzić próbę, by sprawdzić, czy wybrany produkt nadaje się do przewidzianych przez niego zastosowań, i czy jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki jego stosowania. W związku z tym, firma i jej przedstawiciele, agenci oraz dystrybutorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności oraz nie udzielają żadnych gwarancji poza tym, że dostarczony przez nas produkt jest zgodny z pisemnymi specyfikacjami. Produkty są sprzedawane zgodnie z naszymi standardowymi warunkami sprzedaży. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu użytkownik powinien zapoznać się z naszymi najnowszymi wskazówkami instrukcjami BHP.