

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych: Nr. 01/2017/TNF

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Sopro TNF Fuga z trasek do kamienia naturalnego 5-40 mm (wszystkie kolory)

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **zaprawa do spoinowania nawierzchni brukowych**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa cementowa przeznaczona jest do spoinowania kostek i płyt kamiennych do nawierzchni dróg, ciągów pieszych, placów dla lekkich i średnich obciążeń, podjazdów i ścieżek rowerowych. Przeznaczona jest do spoin o szerokości 5 mm do 40 mm, dróg wewnętrznych bez ograniczeń i zewnętrznych z ograniczeniem (dróg lokalnych oznaczonych symbolem L).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Sopro Polska sp. z o.o., ul. Poleczki 23F, 02-822 Warszawa (Polska) , www.sopro.pl

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna

7a. Polska norma wyrobu : nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

7b. Krajowa ocena techniczna:

IBDiM –KOT-2017/0053 wydanie 1 ,

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy


8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na zginanie : - po 7 dniach - po 28 dniach Wytrzymałość na ściskanie : - po 7 dniach - po 28 dniach - Skurcz po okresie twardnienia 28 dni Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności Stan zaprawy po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w 2% wodnym roztworze NaCl	 $\geq 4,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 5,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 20,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 25,0 \text{ N/mm}^2$ $\leq 3,0 \text{ ‰}$ $\geq F 150$ brak uszkodzeń	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Nowiny, 17/10/2017


ppa. Helmut Schäfer, Hierownik Technologii Produktu
