



ORYGINALNE AKCESORIA MONTAŻOWE

Wkręty płyta-płyta Nida

Wkręty do bezpośredniego łączenia ze sobą płyt g-k bez podkonstrukcji

Opis

- Zgodne z wymaganiami normy EN 14566 i certyfikowane na zgodność z CE, do stosowania w Systemach Suchej Zabudowy Siniat
- Zoptymalizowana geometria wierzchołka gwintowanego, umożliwiająca szybkie wkręcanie wkrętów
- Umożliwiający wkręcenie wkrętu przy użyciu mniejszej siły docisku
- Kontrola na każdym etapie produkcji, zapewniająca stałą najwyższą jakość
- Wysokiej jakości mocowania, zapewniające doskonałe dopasowanie do wszystkich typów wkrętarek

Zakres zastosowania

Wkręty płyta-płyta Nida umożliwiają bezpośrednie łączenie płyt gipsowo-kartonowych między sobą bez konieczności kotwienia do profilu stalowego. Wkręt dopuszcza się do zastosowania wewnątrz obiektów budowlanych - zabezpieczenie antykorozyjne w klasie 24 wg EN 14566:2008+A1.

Narzędzia montażowe

Do montażu wkrętów płyta-płyta Nida należy stosować standardowe

wkrętarki wyposażone w grot krzyżowy typu Philips Nr 2 (tzw. PH2). Nie stosować uszkodzonych grotów krzyżowych PH2 – możliwy negatywny wpływ na jakość prac montażowych.

Opakowanie

Produkt zapakowany w sześciennie opakowania z tektury falistej odpornej na wstrząsy.

Transport i magazynowanie

Elementy montażowe Siniat transportujemy na podłożu płaskim i suchym, takim jak palety drewniane, przy zachowaniu zasad ochrony przed wpływem czynników atmosferycznych. Składowanie i ekspozycja handlowa na paletach lub regałach magazynowych wewnątrz pomieszczeń. Takie składowanie zapobiega powstawaniu uszkodzeń produktu i deformacji opakowania.

Opis produktu	Wkręty płyta-płyta Nida
Wymiar wkrętu [mm]	5,0 x 35
Liczba sztuk w opakowaniu	500

Realizacja:
Politechnika, Rzeszów



Dane techniczne

Materiał podłoża	płyta g-k
Powłoka materiału	Fosfatowana galwanicznie
Wierzchołek wkrętu	Wierzchołek ostry
Rodzaj uchwytu	PH2
Typ łba wkrętu	Łeb typu płaskiego
Zabezpieczenie przed korozją	24-godzinny test w sprayu solnym
Skład materiału	Stal węglowa utwardzona powierzchniowo
Typ wkrętu	Płyta-płyta
Rodzaj gwintu	Duży rozstaw



Wymiary

Długość	35 mm
Średnica	5 mm
Wielkość główki	<p>B= 6 mm, W= ph2</p>
Grubość główki	0,80

SINIAT Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8
03-879 Warszawa
www.siniat.pl

Data wydania:
październik 2018

Realizacja:
Dom Ronalda McDonalda, Kraków

