



toten T-G5

Grunt głęboko penetrujący

- Na chłonne podłoża
- Wysoka zdolność penetracji
- Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz

Zastosowania	Do gruntowania chłonnych i zróżnicowanych pod względem chłonności podłoży w obszarach ścian i podłóg. Wiąże pyły i wzmacnia piaszczące powierzchnie. Poprawia przyczepność kontaktową uszczelnień, zapraw klejowych, powłok malarskich oraz tapet do podłoża.
Podłoża	Podłoża chłonne jak beton, beton komórkowy, tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, spoiwo tynkarskie i murarskie, mur, jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy, jastrych magnezjowy.
Przygotowanie podłoża	Podłoża muszą być suche, nośne, pozbawione rys, nie odkształcające się oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność (np. kurz, olej, wykwit itp.). Istniejące rysy w jastrychu zespolić. Jastrychy z lanego asfaltu muszą być piaskowane. Tradycyjne jastrychy cementowe muszą być sezonowane 28 dni i być suche ($\leq 2\%$ wag.). Ogrzewane jastrychy cementowe i anhydrytowe przed rozpoczęciem układania muszą zostać odpowiednio wygrzane i wystudzone.
Sposób użycia	Przed użyciem preparat wymieszać lub wstrząsnąć opakowaniem, następnie nanieść na przygotowane podłoże przy pomocy pędzla, wałka lub ławkowca, w postaci nierozcieńczonej. Nałożyć tylko taką ilość materiału, która zostanie wchłonięta przez podłoże, a na powierzchni nie utworzą się kałuże. Po całkowitym wyschnięciu gruntu można wykonać następne prace. Pod powłoki malarskie i tapety stosować rozcieńczony wodą w proporcji 1:1.
Temperatura stosowania	Od $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do maks. $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$ (podłoże, materiał, powietrze)
Czas schnięcia	5-10 minut przy $+23\text{ }^{\circ}\text{C}$; ok. 15 minut przy $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$
Zużycie	Ok. 100 g/m^2 w zależności od chłonności podłoża

* Dane czasowe odnoszą się do temperatury $+23\text{ }^{\circ}\text{C}$ i względnej wilgotności powietrza 50%. Wyższe wartości skracają, a niższe wydłużają podane dane czasowe.

Prosimy stosować się do aktualnych informacji technicznych o produkcie oraz do właściwych norm, wytycznych i zaleceń.



toten





toten T-G5

Grunt głęboko penetrujący

- Na chłonne podłoża
- Wysoka zdolność penetracji
- Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz

Narzędzia	Walek malarski futrzany, walek piankowy, pędzel, ławkowiec.
Czyszczenie narzędzi	Wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy
Opakowanie	Kanister 5 kg, kanister 1 kg
Wskazówki BHP	Znaki ostrzegawcze: brak Zwroty zagrożenia: brak Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: S 2 Chronić przed dziećmi S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę Inne zagrożenia: Karta charakterystyki produktu dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową

Przechowywać w suchym pomieszczeniu na paletach, w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach.
Termin przydatności do użycia 18 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji na opakowaniu.



toten

