

SEM MURALE

GOTOWY KLEJ DO TAPET TRADYCYJNYCH I TKANIN Z WŁÓKNA SZKLANEGO



ZASTOSOWANIE

Klej - gotowy do użytku, bezzapachowy który służy do zamocowania wewnątrz na uprzednio zagruntowanej powierzchni ścian następujących materiałów :

- Tapet tekstylnych,
- Z włókien naturalnych i syntetycznych,
- Z włókna szklanego,
- Tapet papierowych,
- Tapet winylowych na podkładzie papierowym lub tekstylnym,
- Cienkich arkuszy styropianu.

Podłożem mogą być następujące materiały :

- Tynki tradycyjne i gipsowe,
- Płyty gipsowo-kartonowe,
- Płyty pilśniowe i inne drewnopochodne.

Do stosowania również w pomieszczeniach z dużą wilgotnością takich jak łazienka, kuchnia, itp.

Klej stanowi dyspersję wodną żywicy winylowej w postaci gęstej cieczy w kolorze mleczno-białym (po wyschnięciu bezbarwnym). Klej jest bezwonny, posiada dodatki uszlachetniające i grzybobójcze. Po 30 minutach na powierzchni kleju powstaje cienka, sucha błonka.

CHARAKTERYSTYKA

- Czas nasycania : od 5 do 10 min.
- Czas zastosowania : 30 min.
- Czas wiązania : 12 do 24 godzin.
- Temp. stosowania : od 10 do 25°C
- Zużycie : 150/250 g/m² – w zależności od pokrycia

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże przeznaczone do tapetowania powinno być odpowiednio przygotowane czyli czyste, nieuszkodzone, suche, twarde, płaskie. Usunąć stare tapety lub farbę wapienną. W razie konieczności zatkać dziury za pomocą odpowiedniej szpachli (Sem Light, Reboucheur).

Podłoża chłonne lub pyliste wymagają gruntowania – zastosuj grunt DURCIFOND.

Stosować się do zaleceń producenta tapet lub innych pokryć ściennych.

Klej rozkłada się na powierzchni ściany warstwą o grubości zależnej od rodzaju mocowanego materiału.

Przy cienkich warstwach należy stosować pędzel lub wałek futrzany, natomiast nanosząc klej pod tapety z włókna szklanego lub arkusze styropianu można użyć pac stalowych. Jednorazowo należy nanieść klej tylko pod jeden arkusz lub bryt tapety. Okładzinę należy przyklejać natychmiast po rozprowadzeniu kleju. Po naklejeniu pasma wygładzić od środka do brzegów.

Usunąć nadmiar kleju za pomocą gąbki. Narzędzia umyć w wodzie. Od momentu rozprowadzenia kleju do chwili osadzenia tapety nie może upłynąć więcej niż 30 minut.

PRZECHOWYWANIE

Okres przydatności : 6 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach, chroniąc produkt przed zimą i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIA

5 kg, 10 kg, 20 kg.