

KOMEX

STYLOWE CIEPŁO

DANE TECHNICZNE GRZEJNIKA AMADEUSZ 28 BIS (zasilanie boczne)

wysokość	szerokość	głębokość od ściany do środka osi przyłączy	głębokość całkowita od ściany	rozstaw otworów montażowych	ciężar (kg)	pojemność (dm ³)	moc [W] 55/45/20° C	moc [W] 75/65/20° C	moc [W] 90/70/20° C	proponowana moc grzałki
554	400	55-75	85-105	500	4,1	2,8	266	443	553	-
554	500	55-75	85-105	500	4,8	3,3	291	485	604	-
776	400	55-75	85-105	500	5,3	3,6	376	627	782	-
776	500	55-75	85-105	500	6.10	4,2	413	688	857	-
776	600	55-75	85-105	500	8.5	6,5	449	749	918	-
1028	400	55-75	85-105	500	8.1	6,0	451	752	938	-
1028	500	55-75	85-105	500	9.5	7,0	495	825	992	-
1028	600	55-75	85-105	500	10.9	8,0	577	962	1233	-

DANE TECHNICZNE GRZEJNIKA AMADEUSZ 28 (zasilanie dolne)

wysokość	szerokość	głębokość od ściany do środka osi przyłączy	głębokość całkowita od ściany	rozstaw otworów montażowych	ciężar (kg)	pojemność (dm ³)	moc [W] 55/45/20° C	moc [W] 75/65/20° C	moc [W] 90/70/20° C	proponowana moc grzałki
554	400	55-75	85-105	370	4,1	2,8	266	443	553	300
554	500	55-75	85-105	470	4,8	3,3	291	485	604	400
776	400	55-75	85-105	370	5,3	3,6	376	627	782	600
776	500	55-75	85-105	470	6.10	4,2	413	688	857	600
776	600	55-75	85-105	570	8.5	6,5	449	749	918	800
1028	400	55-75	85-105	370	8.1	6,0	451	752	938	800
1028	500	55-75	85-105	470	9.5	7,0	495	825	992	800
1028	600	55-75	85-105	570	10.9	8,0	577	962	1233	1000