

Zawór przeciwwzalewowy *Staufix Basic*

zabudowa na swobodnym przewodzie



Materiał:

tworzywo sztuczne


Wykonanie:

dwie kłapy z tworzywa sztucznego lub jedna kłapa z tworzywa sztucznego i jedna kłapa ze stali nierdzewnej

Wybranie:

650×300 mm

➔ **Osprzęt:** strona 54 – 55



Bez ochrony przed gryzoniami (2 kłapy z tworzywa sztucznego)

LEPSZA

Wielkość nominalna	L × H w mm	A × B w mm	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
DN 100	355×180 (+25)	205×155	73100	1/-	451	1
DN 150	450×240(+40)	270×200	73150	1/-	497	1
DN 200	530×278(+50)	353×248	73200	1/-	736	1

Z ochroną przed gryzoniami (1 kłapa z tworzywa sztucznego / 1 kłapa ze stali nierdzewnej)

LEPSZA

Wielkość nominalna	L × H w mm	A × B w mm	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
DN 100	355×180 (+25)	205×155	73100R	1/-	768	1
DN 150	450×240(+40)	270×200	73150R	1/-	856	1