

Unipak® Cleaner - środek czyszczący do materiałów wykonanych z twardego PVC, PVC-C i ABS

Unipak® Cleaner

Używa się do czyszczenia i odtłuszczenia rur, muf i kształtek wykonanych z twardego PVC, PVC-C oraz ABS. Można również używać do usuwania nieutwardzonych resztek kleju oraz do czyszczenia pędzli, szczoteczek i narzędzi. Używać w połączeniu z czystą, niestrzępiącą się tkaniną. Nie można używać do rozcieńczania klejów PVC, PVC-C i ABS.



SPOSÓB UŻYCIA

Orientacyjna wydajność 1L produktu w zależności od średnic czyszczonych elementów:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35

1. Zaaplikuj Cleaner na czystą, niestrzępiącą się tkaninę.
2. Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię.
3. Usunąć wszelkie pozostałości za pomocą czystej, niestrzępiącej się tkaniny i pozostawić powierzchnię do wyschnięcia.
4. Zamknij opakowanie niezwłocznie po użyciu.

WŁAŚCIWOŚCI

- Uniwersalny
- Silne właściwości czyszczące

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Baza chemiczna	Mieszanina rozpuszczalników
Kolor	Bezbarwny
Ciężar właściwy	około 0,82 g/cm ³
Temperatura zapłonu	+9 °C
Lepkość	Ciecz
Lepkość około	1 mPa·s

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

Termin przydatności: Co najmniej 36 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie. Przechowywać w suchym, chłodnym i nie narażonym na ujemne temperatury miejscu. Ograniczony okres trwałości po otwarciu.

Pojemność jednostkowa	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu	Kod EAN
Puszka 250 ml	12	7005744	8710439311548

Dodatkowe informacje o produkcie, karty charakterystyki, filmy demonstracyjne, instrukcje użycia itp. można znaleźć na stronie www.unipak.dk. Wciąż staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego pozostawiamy sobie wszelkie prawa do wprowadzenia zmian bez uprzedniej informacji. Podane informacje są oparte na naszym doświadczeniu i przeprowadzonych przez nas testach. Nie mamy żadnej kontroli nad sposobem użycia produktu, dlatego zalecamy przeprowadzenie wstępnych testów, aby upewnić się, że produkt może być użyty do danego typu instalacji.