

Odpływy prysznicowe *Linearis Compact*

z pokrywą i ramą ze stali nierdzewnej V2A



Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej V2A

Wykonanie:

- odpływ boczny DN 50
- głębokość zabudowy tylko 80 mm
- syfon
- z przygotowanymi otworami do wody przesiąkającej
- do grubości płytek 15 mm
- dołączona mata hydroizolacyjna według PN-EN 1253-1 i DIN 18534-1-W2-I lub fabrycznie zamocowana mata hydroizolacyjna według PN-EN 1253-1 i DIN 18534-1-W3-I



Pokrywa: stal nierdzewna V2A, po odwróceniu można wypełnić płytkami, klasa K3

Wysokość zamknięcia wodnego: 22 mm

Wydajność: 0,6 l/s / 0,5 l/s przy nadpiętrzeniu 10 mm / 0 mm

W zestawie: nóżki montażowe

Długość w mm	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
z dołączoną matą hydroizolacyjną				
300	45 600.59 [^]	1/60	1 345	1
450	45 600.60 [^]	1/60	1 402	1
550	45 600.61 [^]	1/60	1 439	1
650	45 600.62 [^]	1/21	1 467	1
z fabrycznie zamocowaną matą hydroizolacyjną				
300	45 600.59M	1/60	1 665	1
450	45 600.60M	1/60	1 722	1
550	45 600.61M	1/60	1 759	1
650	45 600.62M	1/21	1 787	1

[^]Towar dostępny na magazynie Kessel Sp. z o.o.
Dostawa w 48h

Odpływy prysznicowe *Linearis Compact*

z pokrywą i ramą ze stali nierdzewnej V2A



Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej V2A

Wykonanie:

- odpływ boczny DN 50
- głębokość zabudowy tylko 80 mm
- syfon
- z otworami do wody przesiąkającej
- do grubości płytek 15 mm
- dołączona mata hydroizolacyjna według PN-EN 1253-1 i DIN 18534-1-W2-I lub fabrycznie zamocowana mata hydroizolacyjna według PN-EN 1253-1 i DIN 18534-1-W3-I



Pokrywa: stal nierdzewna V2A, po odwróceniu można wypełnić płytkami, klasa K3

Wysokość zamknięcia wodnego: 22 mm

Wydajność: 0,6 l/s / 0,5 l/s przy nadpiętrzeniu 10 mm / 0 mm

W zestawie: nóżki montażowe

Długość w mm	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
z dołączoną matą hydroizolacyjną				
750	45 600.63 [^]	1/21	1 491	1
850	45 600.64 [^]	1/21	1 508	1
950	45 600.65 [^]	1/21	1 521	1
1050	45 600.66 [^]	1/21	1 593	1
1150	45 600.67 [^]	1/21	1 611	1
z fabrycznie zamocowaną matą hydroizolacyjną				
750	45 600.63M	1/21	1 811	1
850	45 600.64M	1/21	1 828	1
950	45 600.65M	1/21	1 841	1
1050	45 600.66M	1/21	1 913	1
1150	45 600.67M	1/21	1 931	1

[^]Towar dostępny na magazynie Kessel Sp. z o.o.
Dostawa w 48h